palcanarias
pinturas

**Administración y ventas**
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

**Fábrica**
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

**Tenerife**
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

Revisión: 15/08/12

**Ficha Técnica**

# PEGATODO
## COLA UNILATERAL

### Descripción del producto

**Adhesivo especial formulado a base de copolímeros acrílicos y resinas especiales de gran poder adherente para el pegado rápido y a una sola cara de pavimentos plásticos y moquetas.**

### Características

- ✓ Excelente poder adhesivo de gran tenacidad.
- ✓ Una vez seca, no se emulsiona con el agua.
- ✓ Alto contenido en sólidos
- ✓ Excelente resistencia al calor, agua y álcalis.
- ✓ Estructura tixotrópica y cremosa.
- ✓ Buena flexibilidad.

### Aplicaciones

Se utiliza básicamente para el pegado a una sola cara de los diferentes revestimientos decorativos empleados en la construcción como pavimentos de PVC, moqueta, revestimientos con soporte látex celular, linóleo en telas, yute, corcho, goma, maderas, cerámicas, etc.

### Modo de empleo y Preparación de Superficies

Los soportes deben estar sanos, limpios, secos y exentos de impurezas, materiales disgregables, grasas.

La aplicación se realiza a una sola cara utilizando llana de diente fino para pavimentos de PVC, espátula de diente medio par revestimientos textiles y rodillo en caso de paramentos verticales.

Una vez extendida la cola dejar pasar unos minutos para proceder a la colocación del pavimento, presionando bien sobre toda la superficie de la misma para evitar embolsamientos posteriores, posibilitando la salida total del aire que pueda quedar ocluido durante la aplicación

### Información Técnica

- Color: Ocre.
- Densidad: 1,25 gr/cc.
- Viscosidad: 150 poises
- Tiempo abierto de trabajo: 15-20 minutos
- Consumo aproximado: 400 – 600 gr. /m2 dependiendo del soporte a pegar.
- Pegado total: 10 h.
- Limpieza: Agua. (si la cola todavía está fresca)

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es